



DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONAL



POWER-RAIZOR

Gruppo di taglio multiangolo 45°/90°/180° con smerigliatrice angolare per RAIZOR

45°/90°/180° multi-angle cutting unit with grinder for RAIZOR

45°/90°/180° unité de coupe à angle variable avec meuleuse d'angle pour RAIZOR

Grupo de corte con amoladora a ángulo variable 45°/90°/180° para RAIZOR

- Gruppo di taglio universale multiangolo con smerigliatrice angolare da applicare alle guide di taglio RAIZOR.
- Esegue tagli nelle seguenti angolazioni: 45° ("jolly"), 90° (passante); 180° (incisione e/o sago-matura laterale). Inoltre può essere posizionato anche nei seguenti angoli intermedi: 30°/47°/70°.
- Movimento basculante (a troncatrice) per regolare la profondità di taglio e quindi eseguire tagli in più passate nonché eseguire scassi, fori quadri e rettangolari.
- Disponibile sia con che senza smerigliatrice angolare.
- Dotato di aggancio semi-universale: compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Utilizzo unicamente a secco e provvisto di predisposizione per aspirazione polveri.
- Spessore di taglio: 20 mm a 90°; 16 mm a 45° e 180°.

- Universal multi-angle cutting unit with angle grinder to be used in combination to the cutting guides RAIZOR.
- It performs cuts with the following angles: 45° ("jolly"), 90° (standard cut); 180° (incision and/or side shaping). In addition to that it also cuts at the following intermediate angles: 30°/47°/70°.
- Tilting movement (plunge cut) to adjust the depth of cut, to make cuts in multiple passes, to perform cuts in the middle of the slab (square and rectangular holes).
- Available with or without angle grinder.
- Equipped with semi-universal attachment: compatible with the most popular brands and models of angle grinders.
- Dry use only with clutch hose for dust extraction.
- Cutting depth: 20 mm (0.78") at 90°, 16 mm (0.63") at 45° and 180°.

- Unité de coupe multi-angle universelle avec meuleuse d'angle à utiliser avec les guides de coupe RAIZOR.
- Réalise des coupes d'angles : 45° (« jolly »), 90° (coupe standard) ; 180° (incision et/ou façonnage latéral). Réalise également des coupes sur les angles intermédiaires suivants : 30°, 47°, 70°.
- Oscillation pour ajuster la profondeur de coupe et réaliser des coupes multiples et des trous carrés et rectangulaires
- Disponible avec ou sans meuleuse d'angle
- Equipée d'attache semi-universel : compatible avec la majorité des meuleuses d'angles
- Utilisation à sec uniquement avec tuyau pour extracteur de poussière
- Profondeur de coupe : 20 mm (0.78") à 90°, 16 mm (0.63") à 45° et 180°.

- Grupo de corte universal multiángulo con amoladora para aplicar a la guía de corte RAIZOR.
- Realiza cortes en los siguientes ángulos: 45° («inglete»), 90° (pasante a través); 180° (incisión o perfilado en el lateral). Y puede, además, posicionar en los siguientes ángulos intermedios: 30°/47°/70°.
- Movimiento basculante (como una tronzadora) para ajustar la profundidad de corte para hacer cortes en varias pasadas así como agujeros cuadrados o rectangulares
- Disponible con o sin amoladora.
- Dotado de enganche semi-universal: compatible con las marcas y modelos más corrientes de amoladoras.
- Uso solamente en seco y predisposto para aspiración de polvo.
- Máximo espesor de corte: 20 mm a 90°; 16 mm a 45° y 180°.






433PWR



433PWRROHR



179CCT125

179FLEX006SE
179FLEX010SE

PACKAGE



CARTON BOX

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA POWER-RAIZOR E RAIZOR IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAIZOR + PROLUNGA **ACHIEVABLE CUTTING LENGTHS ACCORDING TO THE VARIOUS POSSIBLE COMBINATIONS OF POWER-RAIZOR AND RAIZOR + ITS EXTENSION** **LONGUEURS DE COUPE DISPONIBLES AVEC LE SYSTEME POWER-RAIZOR ET RAIZOR EN FONCTION DES COMBINAISONS RAIZOR + EXTENSIONS** **LONGITUDES DE CORTE POSIBLES SEGUN LAS COMBINACIONES DE POWER-RAIZOR + RAIZOR + PROLONGADOR**

437 cm (14.34 ft.) | 429 cm (14.07 ft.)

RAIZOR

RAIZOR EXTENSION

322 cm (10.56 ft.) | 314 cm (10.3 ft.)

RAIZOR

265 cm (8.69 ft.) | 257 cm (8.43 ft.)

RAIZOR

RAIZOR EXTENSION

150 cm (4.92 ft.) | 142 cm (4.66 ft.)

RAIZOR

93 cm (3.05 ft.) | 85 cm (2.79 ft.)

RAIZOR EXTENSION

con taglio a troncatrice / plunge cut / coupe à tronçonneuses / corte à tronzadora

con taglio non a troncatrice / no plunge cut / coupé pas à tronçonneuses / corte non à tronzadora

MODELLO E SPECIFICHE | MODEL SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATION SELON MODÈLE | MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Ref.			des.								
433PWR EU	8050532003088	1	POWER-RAIZOR	Ø 125 mm (5") turbo	•	-	230V 50/60Hz	900 W	20 mm 0.79"	16 mm 0.63"	6,9 Kg 15.2 lbs
433PWR US	8050532003125	1	POWER-RAIZOR	Ø 125 mm (5") turbo	•	-	110V 60Hz	720 W	20 mm 0.79"	16 mm 0.63"	6,9 Kg 15.2 lbs
433PWR GB	8050532003101	1	POWER-RAIZOR	Ø 125 mm (5") turbo	•	-	110V 50 Hz	720 W	20 mm 0.79"	16 mm 0.63"	6,9 Kg 15.2 lbs
433PWRROHR	8050532003170	1	POWER-RAIZOR		-	-	•	-	20 mm 0.79"	16 mm 0.63"	4,3 Kg 9.5 lbs

DISCHI E MOLE DIAMANTATE | DIAMOND DISCS AND WHEELS | DISQUES ET MEULES DE DIAMANT | DISCOS Y MUELAS DIAMANTADOS

Ref.			des.		
179CCT125	8024648075703	1	Disco diamantato turbo Ø 125 mm (f 22,2 mm) - uso a secco Turbo diamond disc Ø 125 mm – 5" (f 22,2 mm) – dry use Disque diamant turbo Ø 125 mm (f 22,2mm) – utilisation à sec Disco diamantado turbo Ø 125 mm (f 22,2 mm) - uso en seco		
179FLEX006SE	8024648094834	1	Mola sgrassatura per profilo mezzo toro, raggio 6mm, Ø 120mm - uso a secco Shaping wheel for 1/2 bullnose, radius 6 mm (1/4"), Ø 120mm (4 3/4") - dry use Meule de façonnage pour demi-rond, rayon 6mm, Ø 120mm – utilisation à sec Muela de desbaste para perfil romo, radio 6 mm, Ø 120mm- uso en seco		
179FLEX010SE	8024648094841	1	Mola sgrassatura per profilo mezzo toro, raggio 10mm, Ø 120mm - uso a secco Shaping wheel for 1/2 bullnose, radius 10 mm (3/8"), Ø 120mm (4 3/4") - dry use Meule de façonnage pour demi-rond, rayon 10mm, Ø 120mm – utilisation à sec Muela de desbaste para perfil romo, radio 10 mm, Ø 120mm- uso en seco		

